

SKOLDRAGSKÅP SÖ-Mobilt

Dragskåp SÖ-Mobilt är anpassat för att möta undervisningskraven i högstadie- och gymnasieskolor. De invändiga ytorna är enkla att rengöra och den löstagbara frånluftskanalen underlättar rengöringen ytterligare. Dragskåp SÖ-Mobilt är monterat på benställning med hjul för att enkelt kunna förflyttas inom och mellan salar.

Utförande

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerygg av homogent laminat. Draglucka av 6 mm plexiglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas som standard av syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt av polypropen. Dragskåpet placeras som standard på en benställning med hjul.

Egenskaper

Inne i dragskåpet är fördelningen av frånluften cirka 2/3 vid arbetsytan och 1/3 vid skåpets ovandel. Dragskåpet är i enlighet med MSBs rekommendation försett med explosionsavlastningslucka.

Standardutrustning

- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål.
- Benställning med hjul i vitlackerad metall.
- Glasade gavlar och rygg.
- LED-Belysning. Strömbrytare placerad i frontpanel.
- 3 st jordade eluttag placerade i frontpanel.
- Mediapanel placerad under arbetsytan.

Tillvalsmöjligheter

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Gränslägesbrytare.
- Arbetsytor och labtrattar i epoxy eller keramiskt material.
- Styr- och reglerutrustning för variabelt luftflöde.



Teknisk data

Bredd x djup x höjd	1000 x 630 x 2100 mm
Anslutningsstos ventilation	Ø 160 mm. Vitlackerad.
Erforderligt frånluftsflöde för 0,5 m/s vid 245 mm arbetsöppning	420 m ³ /h (117 l/s)
Tryckfall P _g vid arbetsöppning 245 mm	70 Pa
Rekommenderat grundluftflöde vid stängd lucka	90 m ³ /h (25 l/s)
Avlopp labtratt	R40/R1 ½ "
Kallvatten	12 mm
Elanslutning	230 V, 50 Hz
Artikelnummer	60004



Vi erbjuder anpassning av mått, material och kulör utöver vårt standardutbud. Kontakta oss med dina specifika önskemål!

Kontakta oss för mer info och offert
0479-155 60 | info@careco.se | www.careco.se

SKOLDRAGSKÅP SÖ-Mobilt

Måttitning

