

# SKOLDRAGSKÅP SÖ

Dragskåp SÖ är anpassat för att möta undervisningskraven i högstadie- och gymnasieskolor. De invändiga ytorna är enkla att rengöra och den löstagbara frånluftskanalen underlättar rengöringen ytterligare. Skåpet går även att funktionsanpassa genom att beställas med ett elektriskt höj- och sänkbart golvstativ.

## Utförande

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerygg av homogent laminat. Draglucka av 6 mm plexiglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas som standard av syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt av polypropen. Dragskåpet placeras som standard på ett underskåp med luckor i vitt högtryckslaminat. Luckan är utbytbar vid händelse av skada.

## Egenskaper

Inne i dragskåpet är fördelningen av frånluften cirka 2/3 vid arbetsytan och 1/3 i skåpets ovandel. Dragskåpet är i enlighet med MSBs rekommendation försett med explosionsavlastningslucka.

## Standardutrustning

- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål, med infälld labtratt av polypropen.
- Underskåp.
- LED-belysning. Strömbrytare placerad i frontpanel.
- 3 st jordade eluttag i frontpanel.
- 1 st armatur för kallvatten.
- Mediapanel placerad under arbetsytan.
- Flexibla röranslutningar.

## Tillvalsmöjligheter

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Gränslägesbrytare.
- Stativ i vitlackerad metall.
- Elektriskt höj- och sänkbart stativ.
- Glasade gavlar och rygg.
- Arbetsytor och labtrattar i epoxy eller keramiskt material.
- Armaturer för gasol och tryckluft.
- Styr- och reglerutrustning för variabelt luftflöde.



## Teknisk data

Bredd x djup x höjd	1000 x 630 x 2100 mm
Anslutningsstos ventilation	Ø 160 mm. Vitlackerad.
Erforderligt frånluftsflöde för 0,5 m/s vid 245 mm arbetsöppning	420 m <sup>3</sup> /h (117 l/s)
Tryckfall P <sub>s</sub> vid arbetsöppning 245 mm	70 Pa
Rekommenderat grundluftflöde vid stängd lucka	90 m <sup>3</sup> /h (25 l/s)
Avlopp labtratt	R40/R1 ½ "
Kallvatten	12 mm
Elanslutning	230 V, 50 Hz
Artikelnummer	60003



Vi erbjuder anpassning av mått, material och kulör utöver vårt standardutbud. Kontakta oss med dina specifika önskemål!

Kontakta oss för mer info och offert  
0479-155 60 | [info@careco.se](mailto:info@careco.se) | [www.careco.se](http://www.careco.se)

# SKOLDRAGSKÅP SÖ

Måttitning

